

**BASECRETE®**

PISCINAS - BALCONES - TERRAZAS - CUBIERTAS - GARAJES  
CISTERNAS - TÚNELES - MUROS DE CONTENCIÓN



## **Basecrete®**

Impermeabilización Flexible para  
Construcción y Reformas

Basecrete® es una mezcla patentada de polímeros y contenido especializado muy resistente y fácil de usar donde sea necesario proteger contra la filtración del agua



Visita nuestra  
web para más  
información

 **BASECRETE®**  
Flexible Waterproofing Technologies

## Basecrete®

### Impermeabilización Flexible para Construcción y Reformas

#### VENTAJAS

La mezcla se hace en el lugar de la instalación. Solo 3 mm. Se aplica en dos capas. Una vertical y una horizontal. Se adhiere a cualquier superficie limpia. Sin demolición. Tiempo de curado corto. Se aplica con spray, escobilla de goma, llana, brocha o rodillo.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia al impacto	19 libras / 8,6 kg
Resistencia a la compresión	6500 psi / 48,6 MPa
Capacidad de tracción	732 psi / 5,05 MPa
Flexibilidad	2380 psi / 16,41 MPa
Fuerza de adherencia al Hormigón	1372 psi / 9,46 MPa
Al Acero	1144 psi / 7,89 MPa
Resistencia al corte	720 psi / 4,96 MPa

#### Gama

##### BASECRETE®

Cemento impermeabilizante a base de polímeros, bicomponente, usado en construcción y mantenimiento de estructuras de hormigón. Se adhiere directamente al sustrato. No requiere imprimación/capa adhesiva.

Color: ○ ● ●

##### BKR-50®

Cemento impermeabilizante a base de polímeros, bicomponente para reparaciones de estructuras de hormigón en aplicaciones más pequeñas. Se adhiere directamente al sustrato. No requiere imprimación/capa adhesiva.

Color: ●

#### Beneficios

- Impermeabiliza la superficie del hormigón.
- Densifica y fortalece el hormigón.
- Controla la hidratación del hormigón nuevo.
- Exfolia las sales atrapadas.
- Reduce formaciones de óxido en barras de refuerzo.
- Reduce ASR (reactividad de sílice alcalina)
- Acelera el tiempo de curado del concreto.

#### Basecrete® cumple o supera los siguientes estándares:

- ASTM E96: Transmisión de vapores
- ASTM C321: Fuerza de adhesión
- ASTM C672: Congelación/Descongelación
- ASTM D4541.02: Prueba de elevación



Visita nuestra web para más información

Cubic Ceremony Unipessoal, L.D.A.

PT516759876. Avenida 5 de Outubro, nº 72, 6º - 1050-063 LISBOA

☎ (+34) 672 273 745

🌐 www.basecrete-europe.com